

# Intimidator Spot 60 ILS

- Der funktionsreiche Moving Head wurde für mobile Auftritte entwickelt
- ILS-Kompatibilität für den Einsatz im ILS-Ökosystem
- D-Fi™ USB-Kompatibilität für drahtlose Master/Slave- oder DMX-Steuerung
- Neue Home-Position ermöglicht eine reibungslosere Programmierung
- Die ¼-Drehung der Aufhängung ermöglicht ein schnelles Abnehmen bei Bedarf
- Projizieren Sie scharfe Gobos aus nahezu jeder Entfernung mit dem motorisierten Fokus
- Manueller Zoom für Anwendungen mit kurzer oder langer Reichweite
- 3-Facetten-Prisma teilt den Strahl und deckt einen größeren Bereich ab
- Mit dem integrierten, innovativen Totem-Modus bleiben die Strahlen immer auf der Tanzfläche
- Manuelles Einstellen, Speichern und Abrufen von 1 Szene, direkt über das LCD-Farbdisplay
- Verknüpfen Sie bis zu 4 Scheinwerfer, um auffällige, synchronisierte Shows im Automatik- oder Soundmodus zu erstellen
- Passt am besten in die CHS-2XX VIP Gear Bag



## Spezifikationen

- DMX-Kanäle: 8, 10 oder 14
- DMX-Anschlüsse: 3-polig XLR
- Pan und Tilt: 540°/240°
- Schwenk- und Neigungsbereiche: 180°, 360°, 540° Pan/90°, 180°, 240° Tilt
- Farben: 8 + offen, geteilte Farben, kontinuierliches Scrollen mit variabler Geschwindigkeit
- Gobos: 7 + offen (6 Metall + 1 Glas), drehbar, austauschbar, Slot-n-Lock, kontinuierliches Scrollen mit variabler Geschwindigkeit
- Gobogröße: 28 mm außen, 23,8 mm Bild, 1,1 mm maximale Dicke
- Prisma: 3-facetig rund statisch
- Lichtquelle: 1 LED (kaltweiß) 70 W, (3,3 A), 50.000 Stunden Lebenserwartung
- Strobe Rate: 0 bis 20 Hz
- Zoom-Winkel (manuell): 15° bis 17°
- Beleuchtungsstärke (15°) : 10.012 Lux bei 2 m
- Beleuchtungsstärke (17°): 7.792 Lux bei 2 m- Farbtemperatur: 15.000 K
- Netzanschluss: 5 Einheiten bei 120 V; 9 Einheiten bei 230 V
- Eingangsspannung: 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz (automatische Regelung)
- Leistung und Stromstärke: 107 W, 1,5 A bei 120 V, 60 Hz
- Leistung und Stromstärke: 105 W, 1 A bei 230 V, 50 Hz
- Montagebohrung in der Halterung: 13 mm
- Gewicht: 5,1 kg
- Optionale Steuerungen: IRC-6
- Größe: 207 x 149 x 308 mm
- Zulassungen: CE, RoHS, UKCA

