

SMOKE FACTORY

FOG AND HAZE GENERATORS

Fire Trainer



Fire Trainer - High Quality IP 64 Fogger
Der Fire Trainer wurde speziell für Übungen der Feuerwehr oder Sicherheitsdiensten entwickelt. Der Nebeloutput lässt sich mithilfe des Drehschalters in 3 Stufen regeln, so ist die Maschine selbst mit Handschuhen kinderleicht zu bedienen. Das IP 64 Edelstahlgehäuse ist mit Wandhalterung oder einem Gestell für den mobilen Einsatz erhältlich.

Fire Trainer - High Quality IP 64 Fogger
The Fire Trainer is developed especially for fire departments. With the three steps of fogoutput, the machine is easy to control even with gloves. The stainless steel case is resistant against water and heat. Available with wall mounting or frame (option).
Everything made in GERMANY.

SMOKE FACTORY

FOG AND HAZE GENERATORS



Technische Daten:

| | |
|--|--|
| Prozedur: | Verdampferprinzip |
| Leistung: | 2300 Watt |
| Versorgungsspannung: | 1300 Watt (110 V) 230 V / 50 Hz 110 V / 50 Hz |
| Fassungsverm. Fluidbehälter: Nebelausstoß: | 5 ltr. in 3 Stufen regelbar |
| Nebelzeit: Ansterungsmöglichkeiten: | ~ 30 sec. auf 100 % Dauernebel bei < 60 % stand alone, analog 0-10V ~ 7 Minuten |
| Aufheizzeit: Temperaturregelung: | Mikroprozessor- gesteuert |
| Betriebsumgebungstemperatur: | 5° C to 45° C |
| Fluidverbrauch: | 200 ml/min. (max. output), 46 ml/min. (Dauernebel) |
| Gewicht: Maße: | 12,1 Kg 33,5 x 25,9 x 32 cm |

Technical Data:

| | |
|---|---|
| Procedure: | vaporizing fog generator |
| Power: Power requirement: | 2300 Watt 1300 Watt (110 V) 230 V / 50 Hz 110 V / 50 Hz |
| Fluid bottle capacity: Fog emission: | 5 ltr. in 3 steps controllable |
| Fog time: Control choices: | ~ 30 sec. on 100 % continuous fog < 60 % stand alone, analog 0-10V ~ 7 minutes |
| Heat-up time: Temperature control: | microprocessor- controlled |
| Ambient temperature: | 5° C to 45° C (41° F to 113° F) |
| Fluid consumption: | 200 ml/min. (max. output), 46 ml/min. (continuous) |
| Weight: Measures: | 12,1 Kg 33,5 x 25,9 x 32 cm |

optionales Zubehör:

Kabelfernsteuerung • Funkfernsteuerung •
Gestell • Timer • DMX it! •
25ltr. Kanisterdeckel

optional Accessories:

cable remote • radio remote • frame •
Timer • DMX it! • 25 ltr. bottle connector

SMOKE FACTORY

FOG AND HAZE GENERATORS

Fire Trainer 110 V Version



Fire Trainer - High Quality IP 64 Fogger
Der Fire Trainer wurde speziell für Übungen der Feuerwehr oder Sicherheitsdiensten entwickelt. Der Nebeloutput lässt sich mithilfe des Drehschalters in 3 Stufen regeln, so ist die Maschine selbst mit Handschuhen kinderleicht zu bedienen. Das IP 64 Edelstahlgehäuse ist mit Wandhalterung oder einem Gestell für den mobilen Einsatz erhältlich.

Fire Trainer - High Quality IP 64 Fogger
The Fire Trainer is developed especially for fire departments. With the three steps of fogoutput, the machine is easy to control even with gloves. The stainless steel case is resistant against water and heat. Available with wall mounting or frame (option).
Everything made in GERMANY.

SMOKE FACTORY

FOG AND HAZE GENERATORS



Technische Daten:

| | |
|--|--|
| Prozedur: | Verdampferprinzip |
| Leistung: | 1300 Watt |
| Versorgungsspannung: | 110 V / 50 Hz |
| Fassungsverm. Fluidbehälter: Nebelausstoß: | 5 ltr. in 3 Stufen regelbar |
| Nebelzeit: Ansterungsmöglichkeiten: | ~ 16 sec. auf 100 % Dauernebel bei < 60 % stand alone, analog 0-10V ~ 9 Minuten |
| Aufheizzeit: Temperaturregelung: | Mikroprozessor-gesteuert |
| Betriebsumgebungstemperatur: | 5° C to 45° C |
| Fluidverbrauch: | 169 ml/min. (max. output), 40 ml/min. (Dauernebel) |
| Gewicht: Maße: | 12,1 Kg 33,5 x 25,9 x 32 cm |

optionales Zubehör:

Kabelfernsteuerung • Funkfernsteuerung •
Gestell • Timer • DMX it! •
25ltr. Kanisterdeckel

Technical Data:

| | |
|---|---|
| Procedure: | vaporizing fog generator |
| Power: Power requirement: | 1300 Watt 110 V / 50 Hz |
| Fluid bottle capacity: Fog emission: | 5 ltr. in 3 steps controllable |
| Fog time: Control choices: | ~ 16 sec. on 100 % continuous fog < 60 % stand alone, analog 0-10V ~ 9 minutes |
| Heat-up time: Temperature control: | microprocessor-controlled |
| Ambient temperature: | 5° C to 45° C (41° F to 113° F) |
| Fluid consumption: | 169 ml/min. (max. output), 40 ml/min. (continuous) |
| Weight: Measures: | 12,1 Kg 33,5 x 25,9 x 32 cm |

optional Accessories:

cable remote • radio remote • frame •
Timer • DMX it! • 25 ltr. bottle connector