DLP-48W

B08212

BESCHREIBUNG

Professioneller Prozessor für digitales Lautsprechermanagement.

FUNKTIONEN

- 4 Eingänge (DIGITAL AES + analog) und 8 analoge Ausgänge mit voller Matrix-Routing-Fähigkeit
- Direkter Zugriff auf 3 programmierbare Standardeinstellungen
- Die 4 Eingänge verfügen über:
 - 8-Band-Equalizer (parametrisch, High Shelf, Low Shelf)
 - Delay (einstellbar bis zu 1000ms [= 346m])
 - Rauschunterdrückung
 - Phasenumkehr
 - Verstärkung / Stummschaltung
- Alle 8 Ausgänge haben:
 - Flexible Quellenwahl
 - Frequenzweiche (Linkwitz/Riley, Bessel, Butterworth)
 - 6-Band-Equalizer (parametrisch, High Shelf, Low Shelf)
 - Verzögerung (einstellbar bis zu 1000ms [= 346m])
 - Begrenzer
 - Phasenumkehr
 - Verstärkung / Stummschaltung
- 30 verschiedene Lautsprecher-Setups können gespeichert werden
- Bei Bedarf kann das Gerät über ein Passwort gesperrt werden
- Einfache Parametereinstellung über PC:
 - Über USB: einfache Einrichtung, aber Kabellänge auf 5 m begrenzt
 - Über LAN: Steuerung über große Entfernungen für max. 250 Einheiten.
 - Über WiFi: drahtlose Steuerung
- Komplette Windows®-Software mit optisch ansprechenden und einfachen Einstellungsmöglichkeiten enthalten
- Übersichtliches LCD-Display. Symmetrische XLR-Eingänge und -Ausgänge







www.synq-audio.com | https://www.facebook.com/synq.audio/



Allgemein : Abmessung (cm) 48 x 4.4 x 22 Allgemein : Gewicht (kg) 2.62 Allgemein : Farbe schwarz

Allgemein : Netz/Batterie AC 100 - 240V, 50/60Hz

Allgemein : Energie-labelNeinAllgemein : SchirmLCD

Allgemein : Fixierung Optional 19" rack mountable

Allgemein: HE 1U
Allgemein: IP rating indoor
Ton: min. frequenz (Hz) 20
Ton: max. frequenz (Hz) 20000
Ton: Geräuschspannungsabstand 100
Ton: maximaler Output-Kanäle 8

Ton : functionen equalizer, adjustable crossover,

limiter

Anschluß: eingang 3 pin XLR, usb, wifi, RJ45, IEC

Anschluß: ausgang 3 pin XLR Brand SYNQ

EANCode 5420025682121



YOUR DEALER



www.synq-audio.com | https://www.facebook.com/synq.audio/