

Freedom Par H9 IP

- 100% kabelloses, batteriebetriebenes, hexagonales LED-Uplight mit integriertem D-Fi-Transceiver
- Robustes Gehäuse widersteht Mutter Natur für temporäre Außeneinsätze
- Die neue Sekundäroptik sorgt für eine perfekte Farbmischung fast ohne Artefakte
- Der magnetische Diffusor lässt sich leicht auf- und abschalten und vergrößert den Abdeckungsbereich
- Einstellbare Laufzeiten garantieren eine lange Lebensdauer des Geräts für die Dauer der Veranstaltung
- OLED-Display ermöglicht die Anzeige von Volltext und die einfache Änderung der Einstellungen des Geräts
- Eingebauter RF-Empfänger zur kabellosen Steuerung mit den optionalen Fernbedienungen RFC oder RFC-XL
- Einstellen des Projektionswinkels mit dem federbelasteten Ständer
- Eingebauter Blendschutz schützt vor Streulicht und Ermüdung der Augen
- Verlängern Sie die Lebensdauer des Geräts mit dem integrierten Lade- und Entladeschutzschaltkreis
- Sanftes Ausblenden der LED mit integrierten Dimmkurven
- Kompaktes und leichtes Design

Specifications

- DMX-Kanäle: 6, 8 oder 16
- Lichtquelle: 9 LEDs (hex-farbig RGBAW+UV, 10 W, (5.7A), 50.000 Stunden Lebenserwartung)
- Strobe-Rate: 1 bis 25 Hz
- Abstrahlwinkel: 23°
- Feldwinkel: 46°
- Beleuchtungsstärke: 1249 Lux @ 2 m
- Abstrahlwinkel (mit Diffusor): 40°
- Feldwinkel (mit Diffusor): 79°
- Beleuchtungsstärke (mit Diffusor): 432 Lux @ 2 m
- Lichtstärke: 1.258
- Betriebszeit (einstellbar): 3, 5, 8, oder 12 Stunden
- Wiederaufladezeit: 3 Stunden
- Betriebsfrequenz: 2,412 bis 2,484 GHz
- Maximale ungehinderte Entfernung: 183 m
- IP-Bewertung: IP54
- Einschalttemperatur: -4 °F bis 113 °F (-20 °C bis 45 °C)
- Betriebstemperatur: -22 °F bis 113 °F (-30 °C bis 45 °C)
- Eingangsspannung: 24 VDC, 1,5 A (externe Spannungsversorgung: 24 VDC, 50/60 Hz)
- Leistung und Stromstärke: 50 W, 0,7 A @ 120 V, 60 Hz
- Leistung und Stromstärke: 50 W, 0,4 A @ 230 V, 50 Hz
- Montagebohrung der Halterung: M12
- Zulassungen: CE, UKCA, RoHS, FCC



- Gewicht: 2,1 kg
- Größe: 4,7 x 4,7 x 4,9 Zoll
- Optionale Steuergeräte: RFC, RFC-XL, FlareCON

